

# ACRYL

by Sarközy


PV/LE/DoP-Nr. 823-001

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kenncode des Produkttyps:                       | Acryl  |
| 2. Ident. Nr.:                                     | Chargennummer siehe Verpackung des Produktes   |
| 3. Verwendungszweck:                               | 1-Komponenten Acryl-Dichtstoff<br>Dichtstoff für Anwendung in der Fassade: Type F-EXT-INT 7,5P   |
| 4. Hersteller:                                     | Sarközy Dichtstoffe GmbH & Co. KG<br>Gewerbepark Birkenhain 20<br>63579 Freigericht/GERMANY  |
| 5. Bevollmächtigter:                               | -  |
| 6. System zu Bewertung der Leistungsbeständigkeit: | 3 plus 3   |
| 7. Harmonisierte Norm:                             | EN 15651 - 1: 2012-12  |
| 8. Notifizierte Stelle:                            | IFT Rosenheim GmbH hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt. |
| 9. Wesentliche Merkmale:                           |  |

Wesentliches Merkmal	Leistung	harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	<b>EN 15651 - 1: 2012-12</b> Konditionierung: Methode B Beton M1 ohne Primer  <b>NF = kein Versagen</b>
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	< 3mm	
Zugverhalten - Bruchdehnung bei 23°	> 25%	
Haft- und Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser	>25%	
Volumenverlust (%)	<25%	
Dauerhaftigkeit	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
 Lisa Thomas-Sarközy  
 Freigericht, 15/08/2020



Lisa Thomas-Sarközy  
Prokuristin