

Leistungserklärung PARKETTACRYL

by Sarközy


PV/LE/DoP-Nr. 823-002

- | | |
|--|--|
| 1. Kenncode des Produkttyps: | Parkettacryl |
| 2. Ident. Nr.: | Chargennummer siehe Verpackung des Produktes |
| 3. Verwendungszweck: | 1-Komponenten Acryl-Dichtstoff
Dichtstoff für Anwendung in der Fassade: Type F-EXT-INT 7,5P |
| 4. Hersteller: | Sarközy Dichtstoffe GmbH & Co. KG
Gewerbepark Birkenhain 20
63579 Freigericht/GERMANY |
| 5. Bevollmächtigter: | - |
| 6. System zu Bewertung der Leistungsbeständigkeit: | 3 plus 3 |
| 7. Harmonisierte Norm: | EN 15651 - 1: 2012-12 |
| 8. Notifizierte Stelle: | IFT Rosenheim GmbH hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt. |
| 9. Wesentliche Merkmale: | |

Wesentliches Merkmal	Leistung	harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651 - 1: 2012-12 Konditionierung: Methode B Beton M1 ohne Primer NF = kein Versagen
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	< 3mm	
Zugverhalten - Bruchdehnung bei 23°	> 25%	
Haft- und Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser	>25%	
Volumenverlust (%)	<25%	
Dauerhaftigkeit	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
 Lisa Thomas-Sarközy
 Freigericht, 15/08/2020



Lisa Thomas-Sarközy
Prokuristin