

## Technisches Datenblatt

**REMOVER 550**

by Sarközy

**Produktbeschreibung**

**REMOVER 550** entfernt feuchte, sowie ausgehärtete 2-Komponenten-Epoxy-Rückstände auf Boden- und Wandbelägen.

**Einsatzbereiche**

- für die Entfernung von Lacken, sowie 2-Komponenten Epoxy Dichtstoffen
- auf feuchten, sowie ausgehärteten Rückständen anwendbar
- auf vielen Oberflächen anwendbar (vorab Test wird angeraten)

**Eigenschaften**

- hochviskose Entlackungspaste
- kann selbst an senkrechten Flächen ohne abzulaufen aufgetragen werden
- leichte Anwendung

**Sortiment**

Standard Verpackung

1000ml Dose                      transparent/gelblich

**Haltbarkeit**

Die Lagerung erfolgt zwischen +10 °C und +30 °C an einem trockenen Platz. Die Haltbarkeit beträgt in der ungeöffneten Originalverpackung unter Anwendung der oben aufgeführten Lagerbedingungen 12 Monate.

**Technische Daten**

Beschaffenheit		gelblich
Dichte	g/ml	ca. 1,04
pH-Wert Konz.		ca. 1,8
Flammpunkt	°C	> 100

**Anwendungsbedingungen**

Mit Pinsel oder Spachtel 1-2 mm dick auf die zu entlackenden Flächen auftragen.

Nachdem sich der Anstrichstoff vom Untergrund gelöst hat, wird er mit einer Spachtel zusammen mit der noch anhaftenden Paste abgeschoben. Nachreinigung des Untergrunds mit Wasser. Durch Zusatz von **CLEANER 560** zum Reinigungswasser kann die Reinigungswirkung verbessert werden. Bei sehr dicken Schichten kann ein mehrmaliges Auftragen von **REMOVER 550** nötig sein.

Achtung: wegen des sauren Charakters von **REMOVER 550** kann die Oberfläche von Aluminium und anderen Metallen je nach Legierung angegriffen werden. Mineralische Untergründe wie z.B. Beton können angegriffen werden. Vor Arbeitsbeginn Eignung des Produkts und Beständigkeit des Untergrunds durch Anlegen einer kleinen Testfläche prüfen. Saugende Untergründe wie z.B. Holz müssen vor der Neubeschichtung neutralisiert werden (z.B. mit Sodalösung).

**Sicherheit**

Längeren Hautkontakt vermeiden.

Falls frisches Material in die Augen kommt, diese mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

**Garantie**

Sarközy Dichtstoffe GmbH & Co. KG garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit mit der Spezifikation konform sind.

Wir haften entsprechend unseren Verkaufsbedingungen.

Für Folgeschäden haftet Sarközy Dichtstoffe GmbH & Co. KG unter keinen Umständen.

**Haftung**

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse unserer Tests und Erfahrungen und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, sich durch eigene Prüfungen zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

